

PROTECCION PARA RIEL DIN

DLA-170



Las protecciones DLA están diseñadas para proteger los accesos telecom, los automatistas, las redes de datos o industriales de las instalaciones. Los módulos se instalan en un carril DIN simétrico o al nivel de un tablero y son disponibles para la mayoría de las líneas telecom o de automatización. Esas protecciones 1 par vienen con un módulo de protección enchufable lo que permite un mantenimiento sencillo y rápido

- Protección desenchufable en caja DIN
- Versión 1 par
- Uc : 170 V
- Protección del conductor del blindaje
- Sin corte de línea
- Conforme a la NF EN 61643-21 / IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
- Certificación UL listed

Características mecánicas:

Tecnología	GDT+Diodo limitador
Configuración protección	1 pare + blindaje
Conexión a la red	por tornillos - sección mini/máxi 0.4-1.5 mm ²
Formato	Caja DIN desenchufable
Montaje	Carril DIN simetrico 35 mm (EN60715)
Material plástico	Termoplástico UL94-V0
Temperatura de operación	-40/+85°C
Clase de protección	IP20
Final de vida	Corto-circuito - interrupción de transmisión - modo de falla 2
Módulo(s) enchufable	DLAM-170

Características Eléctricas:

Red	RTC, ADSL2, SDSL
Tensión nominal de línea	150 V
Tensión DC máx. de operación	170 V
Corriente máx. De línea	300 mA
Frecuencia máx.	> 10 MHz
Perdida de inserción	< 1 dB
Corriente de descarga máxima	20 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	
Inductancia en línea	No
Modo(s) de protección	Modo común/diferenciado
Nivel de protección	220V
@ In (8/20µs)	
Corriente de choque	5 kA
Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	
Corriente de descarga nominal	5 kA
Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	
Corriente de descarga nominal Línea/Línea	5 kA
Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	
Corriente de descarga nominal Línea/Tierra	5 kA
Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	
	< 4.7 Ohm